



БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА



Неисправная печь – причина пожара!

По статистике каждый пятый пожар происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей. В лучшем случае такие пожары заканчиваются потерей жилья и имущества, но достаточно часто итогом человеческой беспечности становится гибель на пожаре.

Владельцам домов и квартир с печным отоплением и членам их семей необходимо хорошо знать и строго соблюдать **требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей:**



- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций. Разделка отопительной печи должна быть не менее 38 см с дополнительной изоляцией асбестом или 50 см. без изоляции;
- у печи должны быть исправные дверцы, под дверцей прибитый к деревянному полу предтопочный лист размером 50x70 см;
- необходимо регулярно производить очистку дымоходов от накопившейся в них сажи не менее одного раз в три месяца;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

→ дрова должны быть подходящего размера и легко уместиться внутри печи, чтобы дверцы топки надежно закрывались.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранить щепу, опилки, стружку под печкой, также нельзя досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье;
- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);
- топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы;
- оставлять топящуюся печь без присмотра даже ненадолго;
- оставлять наедине с топящейся печью маленьких детей.

Соблюдение этих правил позволит избежать беды, сохранить жизнь и здоровье себе, своим родным и близким, а также сберечь нажитые за годы материальные ценности.

При топке печи необходимо помнить о еще одной опасности – угарном газе. Появляется он тогда, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Не замечая его наличия, человек погибает при большей концентрации газа в течение нескольких минут. Поэтому здесь необходимо быть очень осторожным и не торопиться с закрытием заслонки.